

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE – TERMOSIGILLATRICE

Fornitore:			
Costruttore:			
Modello:			
CND:			
Richieste		Da compilare a cura del fornitore	
Caratteristiche tecniche	SI	NO	Note/Descrizione
Termosigillatrice manuale a barra per la sigillatura di buste e rotoli medicali per sterilizzazione			
Saldatura a calore continuo termocontrollato			
Conformità alle norme ISO 11607-2, EN 868-4/5 e DIN 58953-7			
Alimentazione 230 V 50 Hz			
Possibilità di sigillare buste e rotoli			
Monitoraggio della temperatura di sigillatura			
Controllo della temperatura, velocità e pressione della sigillatura secondo la norma ISO 11607-2			
Barra saldante da almeno 400 mm			
Spessore sigillante almeno 0,01 – 0,1 mm			
Ampiezza sigillatura almeno 10 mm			
Indicazione ora e data della sigillatura, scadenza, lotto, operatore			
Taglierina incorporata			
Porta RS 232			
Possibilità di collegamento scanner codici a barre			
Portarotolo removibile utilizzabile anche separatamente dalla saldatrice			
Taglierina			
Marchio CE			
Conforme alle normative vigenti (elencare)			
Garanzia minima 24 mesi			
Tempo di consegna ≤ 30 gg			
Assistenza tecnica full-risk in garanzia			
Formazione continua per il personale on-site ≥ 1 h			
Manutenzione Preventiva in garanzia			

Verifiche di Sicurezza Elettrica			
Manutenzione Correttiva in caso di guasto			
Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì			
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo			