

SCHEMA TECNICA DAE

Caratteristiche minime:

- Tipo di defibrillazione: automatica e semiautomatica
- Energia erogabile (J): fino ad almeno 200 J
- Tipo di forma d'onda: Bifasica
- Tempo ciclo di scarica: almeno 3 scariche al minuto
- Tasti controllo: accensione e spegnimento, erogazione scarica
- Comandi comprensibili per la guida all'uso e fasi di soccorso
- Controllo impedenza piastre: automatica con allarmi vocali e visivi
- Indicatori luminosi: indicatore stato di carica
- Uso anche pediatrico
- Test di controllo automatici
- Riconoscimento pacemaker
- Guida vocale

Piastre:

- Lunghezza cavo: minimo 1 m
- Dotazione di serie:
 - N. 2 coppie elettrodi adulti (> 25 kg), pregellate, autoadesive, monouso, non polarizzate
 - N. 1 coppia elettrodi pediatrici (< 25 kg), pregellate, autoadesive, monouso, non polarizzate
- Durata: minimo 2 anni

Batterie:

- Tipo: al Litio
- Capacità minima garantita: 5 anni in stand by o 300 scariche

Accessori:

- Borsa per il trasporto
- Cambio piastre gratuito dopo la prima scadenza
- Marchio CE
- Conforme alle norme vigenti

Post vendita:

- Garanzia 36 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo