

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE			
N. 2 CONTROPULSATORI			
Richieste	Da compilare a cura del fornitore		
Fornitore			
Costruttore			
Modello			
CND			
	SI	NO	NOTE
Contropulsatore aortico automatico			
Sistema ergonomico, dotato di ruote			
Monitorizzazione dei seguenti parametri: ECG, pressione arteriosa			
Alimentazione a rete e dotazione di batteria tampone con durata superiore a un'ora			
Sistema di amplificazione e analisi del segnale ECG continuo su tutte le derivazioni collegate			
Contropulsazione effettuabile fino a 200 bpm			
Presenza di sistema dedicato alla rimozione della condensa, per impedire il contatto con gli operatori			
Dotato di display di almeno 13" ad alta risoluzione, per la visualizzazione dei parametri monitorati, dei parametri da impostare e per il controllo delle attività di pompaggio, con relativi allarmi			
Allarmi per indicare problematiche su ECG, fibrillazione atriale e pressione arteriosa, divisi in più categorie			
Indicazione delle azioni da intraprendere per la risoluzione del problema			
Sistema pneumatico con concertina in acciaio inox in grado di riconoscere automaticamente la capacità del catetere collegato. Pressione di gonfiaggio massima: 250 mmHg			
Sistema di riconoscimento delle perdite di gas (Elio)			
Utilizzabile preferibilmente con cateteri con trasduttore di pressione a fibra ottica			
Dotato di tutti gli accessori, cavi, connettori, ecc necessari per il corretto e completo utilizzo			
Si chiede di comprendere uno starter kit di almeno n. 2 bombole di Elio per ogni contropulsatore			
Marchio CE			
Conforme alle normative vigenti (specificare)			
Garanzia 24 mesi			
Assistenza tecnica full-risk in garanzia			
Tempo di consegna ≤ 30 gg			
Formazione per il personale on-site ≥ 2 h			
Manutenzione Preventiva in garanzia			
Verifiche di Sicurezza Elettrica			
Manutenzione Correttiva in caso di guasto			
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo			
Fornitura di un muletto in caso di guasto bloccante			