SCHEDA TECNICA
N. 2 CONTROPULSATORI AORTICI

Caratteristiche minime:

- Contropulsatore aortico automatico
- Sistema ergonomico, dotato di ruote
- Monitorizzazione dei seguenti parametri: ECG, pressione arteriosa
- Alimentazione a rete e dotazione di batteria tampone con durata superiore a un'ora
- Sistema di amplificazione e analisi del segnale ECG continuo su tutte le derivazioni collegate
- Contropulsazione effettuabile fino a 200 bpm
- Presenza di sistema dedicato alla rimozione della condensa, per impedire il contatto con gli operatori
- Dotato di display di almeno 13" ad alta risoluzione, per la visualizzazione dei parametri monitorati, dei parametri da impostare e per il controllo delle attività di pompaggio, con relativi allarmi
- Allarmi per indicare problematiche su ECG, fibrillazione atriale e pressione arteriosa, divisi in più categorie
- Indicazione delle azioni da intraprendere per la risoluzione del problema
- Sistema pneumatico con concertina in acciaio inox in grado di riconoscere automaticamente la capacità del catetere collegato. Pressione di gonfiaggio massima: 250 mmHg
- Sistema di riconoscimento delle perdite di gas (Elio)
- Utilizzabile preferibilmente con cateteri con trasduttore di pressione a fibra ottica
- Dotato di tutti gli accessori, cavi, connettori, ecc necessari per il corretto e completo utilizzo
- Si chiede di comprendere uno starter kit di almeno n. 2 bombole di Elio per ogni contropulsatore

- Marchio CE
- Conforme alle norme vigenti

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna $\leq$ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site $\geq$ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo
- Fornitura di un muletto in caso di guasto bloccante