



CARATTERISTICHE MIMIME RICHIESTE – LAVAPADELLE						
Fornitore:						
Costruttore:						
Modello:						
CND:						
Richieste	Da compilare a cura del fornitore					
Caratteristiche tecniche	SI	NO	Note/Descrizione			
Parti esterne in acciaio inox						
Camera di lavaggio stampata in acciaio inox, con angoli a grande raggio e cielo inclinato per evitare caduta di condensa sul carico disinfettato						
Dispositivo di aggancio e bloccaggio delle padelle						
Sistema di sollevamento da terra con piedini per permettere facilmente la pulizia e il lavaggio del pavimento						
Pannello frontale con display alfanumerico dotato di tasto di avvio ciclo, tasto per la scelta delle opzioni di ciclo e due tasti per apertura e chiusura del portello						
Pulsante di emergenza						
Sistema di controllo e di gestione per la programmazione dei vari cicli, monitoraggio della temperatura, tempo, indicazioni della fase di lavaggio						
Funzione di vuotatoio						
Possibilità di lavaggio contemporaneo di padella e pappagallo						
Vano dedicato al posizionamento dei detergenti e/o prodotti necessari al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, con aspirazione automatica di tali prodotti						
Messaggistica di guasti, allarmi, condizioni di funzionamento, fase del ciclo						
Adeguate misure di sicurezza sia durante le fasi di funzionamento sia durante le fasi di carico/scarico (es. per evitare schizzi d'acqua e/o vapore verso gli operatori, sistemi di sicurezza per evitare danni agli operatori durante l'apertura e la chiusura della porta)						
Altezza di caricamento della camera di lavaggio "a vista", caricamento agevole						
Igienicità delle manovre d'uso, senza rischi di contaminazione (es. possibilità di chiusura ed avvio con comando azionabile da gomito). Descrivere tutti gli accorgimenti adottati dall'apparecchiatura per garantire quanto sopra richiesto						
Distribuzione degli ugelli che assicuri il trattamento di tutte le superfici interne ed esterne						
Dimensioni: circa 600 x 600 x 1500 mm (l x p x h)						
Rumorosità limitata secondo quanto previsto dalle normative vigenti per un uso in locali medici						
Alimentazione elettrica monofase						
Compatibilità con la maggior parte dei detergenti presenti sul mercato						
Dotazioni:						



Una tanica di detergente per i primi utilizzi		
Cavi di alimentazione		
Eventuali cestelli per il corretto posizionamento di pappagalli e padelle		
N. 4 pappagalli		
N. 4 padelle		
La lavapadelle deve essere dotata di ogni accessorio necessario al corretto utilizzo.		
Fornitura di un armadio di stoccaggio di padelle e pappagalli.		
Marchio CE		
Conforme alle norme vigenti (specificare e allegare)		
Garanzia 24 mesi		
Assistenza tecnica full-risk in garanzia		
Tempo di consegna ≤ 30 gg		
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h		
Manutenzione Preventiva in garanzia		
Verifiche di Sicurezza Elettrica		
Manutenzione Correttiva in caso di guasto		
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo		