BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C
PROFONDITA' 60 CM PIANO CON ALZATINA

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Struttura monoscocca, porte coibentate. Evaporatore ad alette esterno, elettroventilatore. Sbrinamento automatico ad aria. Evaporazione automatica della condensa. Termostato/termometro digitale. Piano di lavoro con alzatina. 2 porte.



CE

Carica refrigerante (kg)	0,07	*Classe climatica*	5 (+40°C, 40% R.H.)
Classe efficienza energetica	B	*Consumo energetico, kWh/24h*	1,858
Consumo energetico/anno, kWh/a	678	*Indice efficienza energetica*	31,61
LWA dB(A)	46	*N° cassetti*	0
N° porte	2	*Potenza frigorifera a -10°C W*	465
Profondità a porta aperta (cm)	96	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura di funzionamento	0/+10°C	*Uso ad alte prestazioni*	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	237	*Volume utile netto (lt)*	139

Caratteristiche funzionali

- Pannello comandi dotato di termometro - termostato digitale ed interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Livello di rumorosità <70 dBA.
- Grado di protezione IP24 degli elementi funzionali.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca con angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Porta, fianchi e cruscotto satinati. Finitura scotchbrite. Finitura interna lucida.
- Gruppo motore estraibile per agevolare le operazioni di pulizia periodica del condensatore. Sistema di circolazione dell'aria ad "U" per garantire massima affidabilità del gruppo motore.
- Porta con sistema di autochiusura per aperture inferiori ai 90°. Maniglia inox integrata, di facile presa.
- Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Cremagliere in acciaio inox AISI 304 per sostegno griglie/bacinelle, facilmente smontabili.
- Piedi in acciaio inox, regolabili in altezza da 140 mm a 200 mm.
- Evaporatore esterno con trattamento anticorrosione.
- Piano di lavoro 54 mm in acciaio acciaio inox AISI 304, spessore di 12/10 e completo di alzatina posteriore altezza 8,5 cm. Struttura con pannello idrofugo ed ignifugo per assicurare robustezza ed afonicità.
- In dotazione: 1 coppia di guide inox ed 1 griglia cm 32,5x46 per ogni vano.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	100 kg

Peso lordo	110 kg	*Potenza elettrica*	0,28 kW
Dimensioni	140x60x98,5 cm	*Imballo*	144x64,5x100,5 cm

Basi refrigerate

BASE REFRIGERATA 0 ÷ +10°C PROFONDITA' 60 CM PIANO CON ALZATINA

AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 300 MM

Corpo realizzato in lega anodizzata, lama in acciaio inox. Microinterruttore di sicurezzasul paralama. Completo di affilatore con micro- interruttore di sicurezza. Trasmissione a cinghia. Funzionamento trifase.



Dati tecnici

Voltaggio	400V 3~ / 50Hz	*Peso netto*	34 kg
Peso lordo	35 kg	*Potenza elettrica*	0,24 kW
Dimensioni	68x58x43 cm	*Imballo*	75x45x55 cm

LAVAMANI A PARETE CON COMANDO A GINOCCHIO



Piano con altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm. Alzatina schiacciata h 100 mm. Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm. Struttura portante chiusa con pannelli inox, spessore 0,8 mm. In dotazione pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua, piletta e sifone di scarico, valvola di miscelazione acqua caldo/freddo.

Caratteristiche funzionali

- Vasca stampata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm. Angoli arrotondati.
- Pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua.
- Comando erogazione acqua a ginocchio.

Caratteristiche costruttive

- Struttura portante chiusa da pannelli in acciaio inox, spessore 0,8 mm. Piano in acciaio inxo AISI 304.
- Vasca stampata con ampie raggiature, realizzata in acciaio inox AISI 304 spessore 0,8 mm, diametro 340, altezza 135 mm.
- Piano con altezza 40 mm in acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm.

Dotazioni di serie

- Pulsante e rubinetto temporizzato di erogazione acqua.
- Piletta e sifone di scarico da 1,5".
- Valvola di miscelazione acqua caldo/freddo.

Dati tecnici

Peso netto	6 kg	*Peso lordo*	7 kg
Dimensioni	40x40x25 cm	*Imballo*	50x41x40 cm

ARMADIO FRIGORIFERO 0°C ÷ +10°C GN 2/1 ACCIAIO ANTIMPRONTA

Frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta. Camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox AISI 304, 21 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano, sbrinamento ad aria. Pannello comandi con termometro-termostato touch. In dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.



CE

Capacità	l 700	*Carica refrigerante (kg)*	0,08
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)	*Classe efficienza energetica*	C
Consumo energetico, kWh/24h	1,453	*Consumo energetico/anno, kWh/a*	530
Indice efficienza energetica	38,58	*LWA dB(A)*	38
Potenza frigorifera a -10°C W	406	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura di funzionamento	0/+10°C	*Uso ad alte prestazioni*	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	590	*Volume utile netto (lt)*	466

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +10°C.
- Affidabilità testata fino +43°C.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato touch, interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 75 mm
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato esternamente al vano, per una maggiore capacità di stoccaggio.
- Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 21 posizioni, passo 60 mm.
- Pannello convogliatore che migliora e assicurare la corretta distribuzione delle temperature all'interno della camera di raffreddamento anche in condizioni di carico mal distribuito.
- Porta su cerniere inox AISI 304, reversibile in utenza, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Profondità a porta aperta: 1475 mm.
- Illuminazione con lampada a LED e facilmente accessibile.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm.

Dotazioni di serie

- In dotazione: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.

Optional e Accessori

· Registratore di temperatura, apertura a pedale, bacinelle e/ griglie varie.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	113 kg
Peso lordo	128 kg	*Potenza elettrica*	0,25 kW
Dimensioni	75x80x204 cm	*Imballo*	79x85,5x213 cm

ARMADIO FRIGORIFERO 0°C ÷ +10°C GN 2/1 ACCIAIO ANTIMPRONTA

Frigorifero realizzato con struttura monoscocca interna ed esterna realizzata in acciaio speciale anti-impronta. Camera di conservazione dotata di cremagliere in acciaio inox AISI 304, 21 posizioni. Sistema di refrigerazione ventilato, evaporatore esterno al vano, sbrinamento ad aria. Pannello comandi con termometro-termostato touch. In dotazione per vano: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.



CE

Capacità	l 700	*Carica refrigerante (kg)*	0,08
Classe climatica	5 (+40°C, 40% R.H.)	*Classe efficienza energetica*	C
Consumo energetico, kWh/24h	1,453	*Consumo energetico/anno, kWh/a*	530
Indice efficienza energetica	38,58	*LWA dB(A)*	38
Potenza frigorifera a -10°C W	406	*Refrigerante/GWP*	R290/3
Temperatura di funzionamento	0/+10°C	*Uso ad alte prestazioni*	Questo apparecchio è destinato all'utilizzo a temperature ambiente fino a 40 °C
Volume lordo (lt)	590	*Volume utile netto (lt)*	466

Caratteristiche funzionali

- Temperatura di funzionamento: 0°C ÷ +10°C.
- Affidabilità testata fino +43°C.
- Gruppo motore con fluido refrigerante R290.
- Pannello comandi dotato di termometro - termostato touch, interruttore acceso/spento.
- Sbrinamento automatico ad aria.
- Evaporazione automatica della condensa.
- Accessibilità a tutti gli organi funzionali e di controllo, attraverso il cruscotto comandi.
- Microinterruttore per arresto motoventilatore interno e accensione lampada con porta aperta.

Caratteristiche costruttive

- Struttura monoscocca in acciaio speciale anti-impronta, angoli interni arrotondati, sistema di isolamento in poliuretano espanso senza utilizzo di CFC.
- Spessore isolamento: 75 mm
- Refrigerazione ventilata tramite evaporatore alettato con trattamento anti-corrosione, posizionato esternamente al vano, per una maggiore capacità di stoccaggio.
- Cremagliere realizzate in acciaio inox AISI 304, facilmente smontabili, 21 posizioni, passo 60 mm.
- Pannello convogliatore che migliora e assicurare la corretta distribuzione delle temperature all'interno della camera di raffreddamento anche in condizioni di carico mal distribuito.
- Porta su cerniere inox AISI 304, reversibile in utenza, con sistema di auto-chiusura per angoli di apertura inferiori ai 90°. Maniglia integrata a tutta altezza, di facile presa. Guarnizione magnetica facilmente smontabile.
- Profondità a porta aperta: 1475 mm.
- Illuminazione con lampada a LED e facilmente accessibile.
- Serratura a chiave.
- Piedi in acciaio inox AISI 304 h 150 mm, regolabili in altezza da 115 mm a 165 mm.

Dotazioni di serie

- In dotazione: n. 3 coppie di guide in acciaio inox AISI 304 e n.3 griglie plastificate.

Optional e Accessori

· Registratore di temperatura, apertura a pedale, bacinelle e/ griglie varie.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	113 kg
Peso lordo	128 kg	*Potenza elettrica*	0,25 kW
Dimensioni	75x80x204 cm	*Imballo*	79x85,5x213 cm

TAVOLO CON PIANO E ALZATINA 80 CM

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Tavolo idoneo a carichi sino a 150 kg/m² max garantiti dall' appoggio a pavimento di piedi tubolari inox Ø 50 mm.



Alzatina	si	*Fronte di lavoro*	Monofronte

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm. La costruzione del piano di lavoro garantisce l'idoneità a carichi max 150kg/mq.
- La posizione delle gambe consente l'appoggio a parete anche in presenza di raggiatura tra pavimento e parete (distanza tra gamba e parete 43 mm).
- Piedi in acciaio inox regolabili per il livellamento al suolo in altezza, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.
- Ergonomicità derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Igiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione "chiusa" del piano. Facilità di pulizia assicurata dalle gambe tubolari.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo.
- Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm.
- Nr. 4 gambe di appoggio pavimento realizzate in tubolare di acciaio inox satinato, a sezione circolare di 50 mm di diametro.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Il tavolo può essere completato da cassetto di servizio, cassetto GN 1/1, cassettiera da 4 cassetti GN 1/1, ripiano di fondo e kit gambe con ruote piroettanti.

Dati tecnici

Peso netto	28 kg	*Peso lordo*	29 kg
Dimensioni	80x70x90 cm	*Imballo*	80x100x20 cm

PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO E PEDALE LT 50

Costruita interamente in acciaio inox AISI 304 satinato, con coperchio stampato. Recipiente dotato di maniglie esterne e carrello separato con ruote piroettanti. Capacità litri 50. Apertura a pedale.



Pedale	Si

Dati tecnici

Peso netto	8 kg	*Peso lordo*	9 kg
Dimensioni	40x40x60,5 cm	*Imballo*	40x65x75 cm

TAVOLO ARMADIO ANGOLARE CON PORTA BATTENTE

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato, portina battente tamburata a doppia parete, ripiano intermedio con omega di rinforzo. Piedi in acciaio inox regolabili.



Alzatina	si	*Fronte di lavoro*	Monofronte

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm.
- Igiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione "chiusa" del piano di lavoro.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Facilità di pulizia assicurata dalla costruzione dell'alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico con il piano.
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza per il livellamento al suolo, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro altezza 54 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1,2 mm con pannello fono-assorbente idrofugo.
- Alzatina posteriore altezza 8,5 cm, ricavata in un pezzo unico col piano di lavoro.
- Mobile armadio autoportante realizzato completamente su fianchi, retro, fondo e portina in acciaio inox AISI 304 satinato e piegato a freddo.
- Portine del tipo battente, tamburata e a doppia parete. Maniglia ricavata per piegatura in un pezzo unico con la portina.
- Ripiano intermedio posizionabile in diverse altezze realizzato in acciaio inox AISI 304, con omega di rinforzo.
- Piedi esagonali in acciaio inox con suola in materiale plastico regolabili per il livellamento al suolo h= 150 (max h=180) mm.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Ruote piroettanti con freno.

Dati tecnici

Peso netto	80 kg	*Peso lordo*	85 kg
Dimensioni	98,5x98,5x90 cm	*Imballo*	102x102x100 cm

ARMADIO CASSETTIERA 4 CASSETTI, CON ALZATINA

Piano di lavoro realizzato in acciaio inox AISI 304 satinato spessore 12/10 mm altezza 54 mm, pannello fonoassorbente idrofugo. Alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico col piano di altezza 8,5 cm. Struttura autoportante in acciaio inox AISI 304 satinato. Cassetti con guide telescopiche in acciaio inox, utili a contenitori GN 1/1 h. mm.100. Piedi in acciaio inox regolabili.



Alzatina	si	*Fronte di lavoro*	Monofronte

Caratteristiche funzionali

- Robustezza del piano di lavoro per la particolare costruzione e utilizzo di lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 12/10 mm.
- Igiene garantita dai materiali utilizzati e dalla costruzione "chiusa" del piano di lavoro.
- Ergonomia derivante dall'altezza standard di cm 90 da pavimento.
- Facilità di pulizia assicurata dalla costruzione dell'alzatina posteriore ricavata in un pezzo unico con il piano.
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza per il livellamento al suolo, provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.

Caratteristiche costruttive

- Piano di lavoro altezza 54 mm in acciaio inox AISI 304 spessore 1,2 mm con pannello fono-assorbente idrofugo.
- Alzatina posteriore altezza 8,5 cm, ricavata in un pezzo unico col piano di lavoro.
- Mobile armadio autoportante realizzato completamente su fianchi, retro, fondo e cassetti in acciaio inox AISI 304 satinato e piegato a freddo.
- 4 cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304, scorrevoli su guide telescopiche in acciaio inox AISI 304. Maniglia ricavata per piegatura in un pezzo unico con il pannello frontale del cassetto. Utili a contenitori GN 1/1 h = 100 mm. Dimensioni interne utili: 300x550x135 mm.
- Piedi esagonali in acciaio inox con suola in materiale plastico regolabili per il livellamento al suolo h= 150 (max h=180) mm.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Optional

- Ruote piroettanti con freno.

Dati tecnici

Peso netto	45 kg	*Peso lordo*	51 kg
Dimensioni	40x70x90 cm	*Imballo*	83x72x112 cm

LAVELLO SU ARMADIO 1 VASCA CM 40X50X25H SGOCCIOLATOIO A DESTRA

Piano con alzatina posteriore, stampato in acciaio inox AISI 304 satinato. Vasca stampata, inserita al piano per saldatura continua a tenuta. Mobile armadio autoportante privo del retro con struttura e portine in acciaio inox AISI 304. Portine a coulisse tamburate.



Dimensioni vasca	40x50x25 cm	*Nr. Vasche*	1
Sgocciolatoio	destra		

Caratteristiche costruttive

- Struttura autoportante con fianchi, fondo e portine realizzati in acciaio inox AISI 304.
- Fondo costruito in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinata con omega di rinforzo.
- Piano lavello: realizzato in acciaio inox AISI 304 stampato, con alzatina posteriore realizzata in un unico pezzo con il piano alto 54 mm.
- Sgocciolatoio: laterale rigato, realizzato per stampaggio, è inclinato per convogliare l'acqua in vasca e rinforzato da omega inox nella parte sottostante.
- Vasca: inserita con saldatura e pulitura robotizzata al piano, è realizzata in acciaio inox AISI 304.
- Sul fondo esterno di ogni vasca viene applicato uno speciale materiale antirombo.
- Gambe: in tubolare di acciaio inox AISI 304 a sezione circolare di 50 mm. I piedi sono regolabili +-3 cm e sono provvisti di suola in materiale plastico termoindurente.
- La posizione delle gambe consente l'appoggio a parete anche in presenza di raggiatura tra pavimento e parete (distanza tra gamba e parete 33 mm).
- Le portine sono scorrevoli su guide superiori e tamburate a doppia parete.
- ACCESSORI: Gruppo miscelatore acqua calda/fredda o gruppo erogatore a pedale, doccione fisso, kit sifone, piletta e troppopieno.

Dati tecnici

Peso netto	110 kg	*Peso lordo*	120 kg
Dimensioni	120x70x90 cm	*Imballo*	125x76x110 cm

GRUPPO MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA A GOMITO

Gruppo miscelatore acqua calda e fredda con comando a leva lunga per gomito,collo snodato lungo. Utile per lavelli.



Dati tecnici

Peso netto	2 kg	*Peso lordo*	3 kg
Imballo	40x20x8 cm		

KIT SIFONE, PILETTA,TROPPOPIENO PER VASCHE H.25 CM

Kit scarico vasca comprendente tubo troppo pieno in acciaio inox, piletta di scarico in ottone cromato e sifone in materiale plastico. Utilizzabile in vasche di h. 25 cm.



Dati tecnici

Peso netto	1 kg	*Peso lordo*	2 kg
Imballo	40x30x15 cm		

MOBILE PENSILE PORTE A COULISSE

Mobile pensile realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, finitura satinata. Fondo e cielo realizzati in corpo unico con la semiparete posteriore per favorire la pulibilità. Ripiano intermedio regolabile in altezza. Ripiano di fondo libero da guide di scorrimento. Portine a coulisse a doppia parete, tamburate.



Versione pensile	versione porte a coulisse

Caratteristiche funzionali

- Versione con ante a coulisse.
- Superficie utile di appoggio ripiano: 82 dm².
- Capacità in piatti diametro 23 cm: 180.
- Volume interno lordo: 246 lt.
- Portata kg/ml ogni ripiano: 50.

Caratteristiche costruttive

- Struttura autoportante realizzata interamente in acciaio inox AISI 304, satinato nelle parti in vista.
- Ripiano intermedio regolabile in altezza su più posizioni.
- Parte superiore del pensile perfettamente piana.
- Parte inferiore esterna perfettamente chiusa a garanzia di igiene e pulibilità.
- Portine scorrevoli su guide superiori a sospensione; a doppia parete, tamburate.
- Maniglia incassata ricavata in corpo unico con la portina.

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Il prodotto è conforme al regolamento CE 1935/2004 e al DM 21/03/1973 (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) MOCA.

Dotazioni di serie

- Staffa fissaggio a parete.

Dati tecnici

Peso netto	40 kg	*Peso lordo*	47,5 kg
Dimensioni	120x40x66 cm	*Imballo*	43x124x81 cm

LAVABICCHIERI 30 CESTI/H CESTO 40x40 CM CON POMPA DI SCARICO

Lavabicchieri con struttura in acciaio inox, fianchi a parete singola, porta a doppia parete, dosatore di brillantante incorporato. Pannello comandi soft-touch con tasti LED, scheda elettronica. 1 programma di lavaggio 120". Pompa di scarico e dosatore di detergente. A corredo : 2 cesti piani e 1 inserto posate.



Sistema pulizia Blue Water

CE

Apertura porta / capote cm	32	*Bicchieri/piatti h max cm*	30 / 30
Boiler	Pressurizzato	*Consumo di acqua per ciclo/lt*	1,8
Costruzione fianchi	Parete singola	*Costruzione porta / capote*	Doppia parete
Dimensioni cesto cm	40 x 40	*Dosatore brillantante*	di serie
Dosatore di detergente	di serie	*Pannello comandi SoftTouch*	Display LED
Pompa di scarico	di serie	*Produttività cesti/h*	30
Sistema Blue Water	sì		

Caratteristiche funzionali

- Dimensioni del cestello: 40 x 40 cm.
- Luce utile della porta: 32 cm.
- Massima altezza oggetti in lavaggio (bicchieri / piatti) : 30 cm / 30 cm.
- Produttività: 30 cesti/h.
- Temperatura di lavaggio: 60°C.
- Temperatura di risciacquo: 65°C.
- Consumo di acqua per ciclo: 1,8 lt.
- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- Pannello comandi soft-touch con scheda elettronica, 2 display LED: 1 programma di lavaggio da 120", selezione temperatura di lavaggio e risciacquo, programma di auto-pulizia, programma di scarico veloce.
- Visualizzazione della temperatura in vasca e del boiler.
- Funzione SOFT-START: il sistema di avvio della pompa con soft start elettronico permette un lavaggio dolce adatto anche a trattare oggetti delicati come i bicchieri in cristallo.
- Funzione THERMOSTOP: controlla la corretta temperatura di risciacquo nel boiler, garantendo igiene e asciugatura perfette.
- Sistema ENERGY SAVING: riduce la temperatura del boiler, quando la lavastoviglie non sta lavando. Riduce il consumo di energia e la formazione di calcare nel boiler.
- ALIMENTAZIONE: acqua 50-60°C; durezza 2-8°F; pressione 200-400 kPa.

Caratteristiche costruttive

- Lavastoviglie realizzata in acciaio inox con struttura a parete singola.
- Porta a doppia parete, vincolata da cerniere.
- Guide di scorrimento cesto saldate.
- Vasca in acciaio inox AISI 304 con fondo stampato e inclinato verso lo scarico; capacità 8 lt; resistenza vasca: 0,6 kW.
- Boiler pressurizzato; capacità 2,6 lt; resistenza 2,6 kW.
- Pompa di lavaggio a doppia mandata da 0,2 kW
- Pompa di scarico.
- Bracci di lavaggio in materiale composito.
- Bracci di risciacquo in materiale composito.
- Sistema di scarico tramite pompa.
- Pressione sonora dB(A): 53,7

Dotazioni di sicurezza e certificazioni

- Approvazioni CE con riferimento a tutte le direttive e norme vigenti.
- Boiler e vasca con termostato di sicurezza.
- Grado di protezione IPX4.

Dotazioni di serie

- Dosatori di brillantante e detergente incorporati.
- n. 2 cesti piani 40x40 cm (40KNKL4).
- n. 1 contenitore posate (CPP).
- Cavo di alimentazione, tubo di carico e tubo di scarico.

Optional e Accessori

- Livellostato per serbatoio esterno, cesto tondo e adattatore.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	31 kg
Peso lordo	34 kg	*Potenza elettrica*	3,4 kW
Dimensioni	43,6x53,5x67 cm	*Imballo*	63x52x83 cm

PRODUTTORE GHIACCIO CUBETTI CAVI kg 32/24H

Produttore di ghiaccio con struttura in acciaio inossidabile, finitura scotch brite. Interno realizzato in plastica termoformata antimicrobica. Cubetto: mm 35x29x36 h gr.21 Capacità contenitore: 6 kg/290 cubetti. Refrigerante R290. Raffreddamento ad aria. Doppio sistema di sbrinamento.



CE

Capacità contenitore interno	6 kg / 290 cubetti	*Carica refrigerante (kg)*	0,095
Consumo energetico, kWh/24h	5,95	*Cubetto*	cavo - 21g
Produttività per ciclo	32kg	*Raffreddamento*	Ad aria
Refrigerante/GWP	R290/3		

Caratteristiche funzionali

- Capacità produttiva 24h: 32 kg.
- Capacità del contenitore interno: 6 kg/290 cubetti.
- Sistema di doppio sbrinamento.
- Funzionamento ad aria.
- Pompa verticale.
- Sistema di prevenzione accumulo calcare.
- Accesso facilitato per la manutenzione.
- Fluido refrigerante: R290.
- Carica fluido refrigerante: 0,095,
- Consumo kWh/100kg: 29,75.
- Consumo kW/h 24h: 5,95.
- Consumo acqua l/h: 3,8.

Caratteristiche costruttive

- Produzione cubetti con sistema a spruzzo.
- Limiti di impiego: temperatura aria min 10°C/max 43°C; temperatura acqua min 5°C/max 38°C; pressione acqua min 1bar/max 5bar.

Dati tecnici

Voltaggio	230V 1N~ / 50Hz	*Peso netto*	28 kg
Peso lordo	33 kg	*Potenza elettrica*	0,312 kW
Dimensioni	33,4x45,7x59,9 cm	*Imballo*	40x53x69 cm