

## **SCHEDA TECNICA N. 3 SISTEMI ALTI FLUSSI**

Ogni sistema deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- Sistema per ossigenoterapia alti flussi
- Comprensivo di sistema per il condizionamento, l'umidificazione e il riscaldamento, con miscelatore aria-ossigeno
- Adatto a pazienti adulti e pediatrici
- Dotato di display per visualizzazione e controllo dei parametri
- Impostazione della temperatura della miscela
- Impostazione del livello di umidità della miscela
- Impostazione della percentuale di O<sub>2</sub> nella miscela da 21% a 100% con monitoraggio della FiO<sub>2</sub> in continuo
- Impostazione del flusso tra circa 2 e circa 60 l/min
- Dotato di dispositivi di sicurezza contro rischi di contaminazione microbiologica
- Dotato di allarmi acustici e visivi
- Alimentato a rete e a batterie con autonomia > 15 minuti
- Dotato di asta di appoggio
- Disponibilità di diverse misure di nasocannula
  
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Starter kit:

- Dotazione di n. 10 kit monopaziente

Ogni sistema deve essere dotato di tutti gli accessori e le componenti necessarie per il suo corretto e completo utilizzo.

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi con fornitura di muletto in caso di ritiro dell'apparecchio
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo