

## SCHEMA TECNICA N. 10 POMPE SIRINGA

- Pompa infusionale a siringa adatta a pazienti adulti, pediatrici e neonatali
- Somministrazione intermittente o continua di fluidi parenterali, fluidi enterali, farmaci, sangue ed emoderivati
- Dimensioni e peso contenuti
- Maniglia di trasporto integrata per un facile trasporto
- Possibilità di impilaggio di più pompe con trasporto ad unica maniglia
- Display retroilluminato a colori, con luminosità regolabile e possibilità di blocco del display
- Alimentazione a rete e a batteria ricaricabile
- Tempo di ricarica < 4 ore
- Autodiagnosi all'accensione della pompa
- Riempimento manuale o automatico della linea
- Velocità di infusione da 0,1 a 9999 ml con incrementi di 0,01 ml
- Precisione di infusione: +/- 2%
- Capacità della siringa: 2/3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml con identificazione automatica del calibro
- Siringhe compatibili con i maggiori fornitori in commercio
- Bolo manuale e programmabile
- Il bolo può essere somministrato senza fermo infusione con riavvio automatico dell'infusione a fine bolo
- Velocità del bolo fino a 1800 ml/h
- Sistema di sicurezza integrato contro boli accidentali
- Possibilità di programmare la partenza ritardata del flusso da 1 minuto a 24 ore, con incrementi di 1 minuto
- Memorizzazione di almeno 1000 singoli eventi, con conservazione della cronologia quando si spegne la pompa o si rimuove la batteria
- Sistema che consente di rilevare eventuali variazioni di pressioni
- Sistema in grado di ridurre il liquido da infondere dopo un'occlusione
- Visualizzazione grafica della pressione nella linea di infusione
- Allarmi acustici e visivi per segnalare problematiche circa occlusioni, batteria, fine siringa, fine infusione, ecc.
- Protezione almeno IP34
- Protezione contro scariche da defibrillatore
- Specificare se presente una certificazione per trasporto su mezzi di soccorso
- Possibilità di creare un archivio farmaci, con almeno 3000 farmaci
- Calcolo della dose
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna  $\leq$  30 gg
- Formazione per il personale on-site  $\geq$  2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì, con fornitura, se necessario, di muletto
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo