

CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE			
ELETTROBISTURI PER PICCOLI INTERVENTI			
Richieste	Da compilare a cura del fornitore		
Fornitore			
Costruttore			
Modello			
CND			
	SI	NO	NOTE
Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto a piccoli interventi			
Funzioni: taglio, taglio-coagulo, coagulazione superficiale, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione, coagulazione bipolare			
Elettrodo neutro monitorato costantemente			
Potenza massima di taglio: circa 160 W			
Potenza massima di taglio-coagulo: circa 120 W			
Potenza massima di coagulazione: circa 100 W			
Potenza massima bipolare: circa 60 W			
Controllo circuito placca/paziente			
Controllo della potenza emessa			
Autodiagnosi			
Display per controllare il livello di taglio e coagulo			
Dotato di n. 1 manipoletto monopolare e n. 2 manipoletti bipolari			
Dotato di cavo di alimentazione			
Dotato di cavo per elettrodo neutro			
Dotato di elettrodo neutro			
Carrello dedicato			
Pedale			
Fornitura di kit di elettrodi assortiti per un totale di elettrodi pari a 50			
L'elettrobisturi deve essere fornito di tutti gli accessori e le componenti necessarie per il suo corretto e completo funzionamento.			
Marchio CE			
Conforme alle normative vigenti (specificare)			
Post vendita:			
Garanzia 24 mesi			
Assistenza tecnica full-risk in garanzia			
Tempo di consegna ≤ 30 gg			
Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h			

Manutenzione Preventiva in garanzia			
Verifiche di Sicurezza Elettrica			
Manutenzione Correttiva in caso di guasto			
Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì			
Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo			