

SCHEDA TECNICA ELETTROBISTURI OCULISTICA

- Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto a piccoli interventi
- Funzioni: taglio, taglio-coagulo, coagulazione superficiale, coagulazione di profondità in assenza di carbonizzazione, coagulazione bipolare
- Elettrodo neutro monitorato costantemente
- Potenza massima di taglio: circa 160 W
- Potenza massima di taglio-coagulo: circa 120 W
- Potenza massima di coagulazione: circa 100 W
- Potenza massima bipolare: circa 60 W
- Controllo circuito placca/paziente
- Controllo della potenza emessa
- Autodiagnosi
- Display per controllare il livello di taglio e coagulo
- Dotato di n. 1 manipolo monopolare e n. 2 manipoli bipolari
- Dotato di cavo di alimentazione
- Dotato di cavo per elettrodo neutro
- Dotato di elettrodo neutro
- Carrello dedicato
- Pedale
- Fornitura di kit di elettrodi assortiti per un totale di elettrodi pari a 50

L'elettrobisturi deve essere fornito di tutti gli accessori e le componenti necessarie per il suo corretto e completo funzionamento.

- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo

Base: 5.000,00 € + IVA