

SCHEDA TECNICA PENSILI

- Trave testataletto sospesa con lunghezza di circa 2500 mm sorretta da montanti verticali
- Composta da n. 2 sistemi di supporto accessori da porre ai lati del singolo letto
- Struttura in alluminio priva di spigoli vivi
- Verniciata a polveri epossidiche
- All'interno delle montanti devono scorrere le alimentazioni elettriche, dati e gas medicali, posti alla distanza di legge
- Presenza di supporti per la strumentazione utilizzata in Terapia Intensiva
- Corpo orizzontale con illuminazione indiretta azionabile tramite interruttore
- I due sistemi porta strumentazione devono ruotare e avere una portata di circa 150 kg ognuno
- Ogni sistema porta strumentazione deve prevedere:
 - Braccio orizzontale per spostamento della colonna per un raggio di circa 350 mm in tutte le direzioni
 - Braccio verticale con le dotazioni elettriche, servizi e gas e mensole con pulsanti di sblocco freni e cassetto, asta porta flebo a 4 ganci, lampada da visita a LED con intensità luminosa 50.000 lux porta strumenti
- Primo sistema di supporto strumentazione:
 - Lunghezza di circa 1500 mm
 - N. 2 ripiani regolabili in altezza di dimensioni circa 50 x 50 cm completi di barre porta accessori in alluminio anodizzato, con portata di almeno 80 kg. Uno dei ripiani deve essere dotato di cassetto
 - N. 1 supporto monitor a 2 bracci
 - N. 1 lampada da visita a LED con intensità luminosa 50.000 lux
 - Utenze da posizionare sui 3 lati:
 - N. 8 prese elettriche rosse protette singolarmente
 - N. 8 prese giallo-verdi per collegamento equipotenziale
 - N. 3 prese dati RJ45
 - N. 6 prese gas (2 Ossigeno, 2 Vuoto, 2 Aria)
 - N. 1 presa per il vuoto
 - N. 1 luce notturna segnapasso posta sul lato inferiore
- Secondo sistema di supporto strumentazione:
 - Lunghezza di circa 1500 mm
 - N. 2 ripiani regolabili in altezza di dimensioni circa 50 x 50 cm completi di barre porta accessori in alluminio anodizzato, con portata di almeno 80 kg. Uno dei ripiani deve essere dotato di cassetto
 - Utenze da posizionare sui 3 lati:
 - N. 6 prese elettriche rosse protette singolarmente
 - N. 6 prese giallo-verdi per collegamento equipotenziale



- N. 5 prese dati RJ45
 - N. 1 predisposizione per sistema di chiamata infermiere
 - N. 4 prese gas (2 Ossigeno, 1 Vuoto, 1 Aria)
 - N. 1 presa per il vuoto
 - N. 1 luce notturna segnapasso posta sul lato inferiore
-
- Marchio CE
 - Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo

Base di gara: 88.000,00 € IVA esclusa