

SCHEMA TECNICA TAVOLO OPERATORIO

- Tavolo operatorio mobile di tipo modulare con struttura in acciaio inox resistente ad agenti corrosivi
- Base stabile su n. 4 ruote piroettanti di facile movimentazione
- Movimentazione tramite telecomando con display
- Possibilità di memorizzare almeno n. 30 posizioni paziente
- Batterie ad elevata autonomia (almeno 5 giorni lavorativi) integrate nel basamento con controllo elettronico della carica e della visualizzazione dello stato di carica
- Tempo di ricarica della batteria < 12 ore
- Dotato di sistema di emergenza per la movimentazione in caso di guasto elettronico
- Limite di carico della portata paziente senza restrizioni in tutte le posizioni ≥ 250 kg
- Limite di carico della portata paziente con limitazioni (posizione zero) > 350 kg
- Movimenti motorizzati con arresto e partenza ammortizzati
- Altezza minima < 60 cm
- Escursione in altezza > 45 cm
- Tilt bilaterale $> \pm 20^\circ$
- Trendelemburg/antitrendelemburg $> \pm 30^\circ$
- Traslazione longitudinale > 40 cm
- Preferibilmente dotato di sistemi di sicurezza per paziente ed operatore quali ad esempio: sistema anticollisione geometrico con base e pavimento e possibilmente contro eventuali ostacoli presenti in sala operatoria
- Piano operatorio deve essere composto dalle seguenti sezioni:
 - Piano testa a doppio snodo con angolo di regolazione complessivo di almeno di almeno 70°
 - Sezione schiena inferiore, con angolo di regolazione complessivo di almeno 120°
 - Sezione bacino con recesso urologico/ginecologico
 - Sezione prolunga bacino
 - Piano gambe suddiviso in 4 sezioni, con movimentazione motorizzata delle sezioni gambe singola e contemporanea di almeno $\pm 80^\circ$
- Coperture ad elevato grado di antidecubito di materiale viscoelastico termo modellante, asportabili, facilmente sanificabili ed ignifughe, antistatiche, radiotrasparente e senza velcro e cuciture

Dotazione dei seguenti accessori:

- N. 2 reggi braccio con morsetto
- N. 1 reggi braccio con morsetto per posizione laterale
- N. 1 archetto anestesia con estensioni completo di morsetto
- N. 1 fascia ferma corpo con morsetti
- N. 2 supporti corpo per posizione laterale con morsetti
- N. 1 coppia di cosciali di Allen con morsetti
- N. 1 coppia di reggi spalle con morsetti
- N. 1 coppia di poggia piedi con morsetti
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare e allegare)

Ciclo vita

- Facilità di pulizia e disinfezione e resistenza all'usura

- Disponibilità dei ricambi per almeno 10 anni dalla data di fine produzione del macchinario, con espressa garanzia del mantenimento (o riduzione) dei costi di esercizio nel corso della sua vita utile
- Costi relativi al fine vita: raccolta, smaltimento e riciclaggio: dichiarare l'adesione al D.Lgs. 151/05, per la gestione dei RAEE, che spetta ai produttori, ai quali compete la pianificazione e gestione di sistemi di raccolta. Si richiede quindi la espressa disponibilità allo smontaggio, smaltimento e riciclaggio al termine della vita utile

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto, con fornitura di muletto sostitutivo di pari modello
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo