

SCHEDA TECNICA AUTOCLAVE DA BANCO

- Dimensioni: circa 500 x 400 x 600 mm
- Peso a vuoto: ≤ 60 kg
- Capacità: circa 18 litri
- Materiale della camera: Inox AISI 304
- Capacità filtrante del filtro batteriologico: $0.3 \mu\text{m}$
- Cicli di sterilizzazione: 121°C – 134°C per la sterilizzazione di strumenti imbustati o non imbustati, solidi e cavi di tipo B (cannule, tubi o dispositivi con passaggi considerevoli) e prodotti porosi
- Sistema di sicurezza sul portello: la porta deve rimanere bloccata per tutto il ciclo di sterilizzazione e non deve consentire un'apertura forzata, deve essere inoltre dotata di guarnizione
- Serbatoi interni ispezionabili e pulibili
- Cicli di sterilizzazione automatici, con sistema anticondensa e spegnimento automatico, con effetto memoria
- Cicli test per il controllo periodico dell'autoclave
- Possibilità di raccolta e archiviazione dei dati relativi ai cicli e al monitoraggio dell'autoclave
- Dotata di almeno n. 1 porta USB
- Display
- Dispositivo in grado di controllare e monitorare il sistema funzionale dell'autoclave e di intervenire automaticamente in caso di anomalie
- Stampante integrata

Accessori:

Ogni autoclave dovrà presentare:

- Filtro batteriologico
- Sistema di decalcificazione
- N. 1 Kit filtri di ricambio
- Starter kit dotato di n. 10 rulli di inchiostro e n. 10 rotoli di etichette stampante tracciabilità
- Marchio CE
- Conforme alle normative vigenti (specificare)

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia