

SCHEDA TECNICA N. 2 MONITOR PV

Display e monitoraggio:

- Display TFT touch-screen da almeno 12 pollici a colori, lampeggiatore allarmi, maniglia da trasporto integrati, estremamente compatto, sottile e leggero.
- Rappresentazione simultanea fino a 14 tracce e oltre 20 valori numerici

Alimentazione:

- Alimentazione sia a rete che a batteria ricaricabile, con carica batterie incluso
- Batteria di ultima generazione al litio, senza necessità di manutenzione ed autonomia di almeno 3 ore

Parametri rilevati:

- ECG fino a 12 derivazioni
- Frequenza cardiaca
- Pressione arteriosa non invasiva
- SpO2
- Frequenza respiratoria
- Temperatura

Capacità della memoria integrata:

- 24 ore di trend grafici con zoom con risoluzione selezionabile fino a 10 secondi
- 24 ore di trend tabulari con risoluzione selezionabile fino a 10 secondi
- Memorizzazione di 100 eventi allarmi con parametri numerici e tracce
- Memorizzazione di 24 ore di misure NIBP complete di tutti gli altri parametri numerici monitorati

Connettività, controllo ed Allarmi:

- Software di analisi del tratto ST su tutte le tracce ECG visualizzate
- Software di analisi delle aritmie cardiache su tutte le tracce ECG visualizzate
- Allarmi su tutti i parametri monitorati, organizzati su 3 livelli di gravità, distinguibili dal tono acustico, dal colore a video e dalle sequenze luminose a colori generate dal lampeggiatore integrato

Tutti i monitor offerti devono essere dotati di carrello e di tutti gli accessori e le componenti necessarie per il loro corretto e completo utilizzo (bracciali, cavi, ecc.).

Post vendita:

- Garanzia 24 mesi con fornitura di muletto in caso di ritiro dell'apparecchio
- Assistenza tecnica full-risk in garanzia
- Tempo di consegna ≤ 30 gg
- Formazione continua per il personale on-site ≥ 2 h
- Manutenzione Preventiva in garanzia
- Verifiche di Sicurezza Elettrica
- Manutenzione Correttiva in caso di guasto
- Intervento dei tecnici on-site in caso di guasto dal lunedì al venerdì
- Parti di ricambio garantite per almeno 10 anni a partire dalla data di collaudo